

HILTI

SISTEMAS A BATERIA

Hilti. Mejor desempeño. Máxima duración.





Atornilladoras inalámbricas

Llave impacto SIW.....28
 Atornilladora impacto SID.....28
 Atornilladora taladro con percusión SFH.....29
 Atornilladora taladro compacta SFC.....29
 Atornilladora taladro SF A.....30
 Atornilladora taladro SF 10W.....30
 Atornilladora para tabique seco SD 4500.....31
 Atornilladora para tabique seco SD 5000.....31
 Atornilladora para metal ST 1800.....32
 Accesorios atornilladoras inalámbricas.....32
 Consumibles.....33



Rotomartillos ligeros inalámbricos

Martillo perforador TE 4-A.....34
 Martillo perforador TE 2-A.....34
 Martillo perforador TE 6-A36-AVR.....35
 Consumibles.....61



Martillos combinados inalámbricos

Martillo combinado TE 30-A36.....36
 Accesorios rotomartillos ligeros.....36
 Consumibles.....73



Sierras, esmeriles inalámbricos

Sierra de sable a batería WSR.....37
 Sierra circular a batería SCW.....37
 Sierra circular a batería SCM.....38
 Sierra circular a batería WSC 7.25.....38
 Amoladora angular AG 125 - A22.....39
 Amoladora angular AG 500 - A18.....39



Baterías y Cargadores

Baterías y cargadores.....40

No más cables. Da un paso más allá.

Finalmente ahora es tiempo de cortar el cable con la línea CPC Hilti Litio, el sistema que define nuevos estándares para herramientas a baterías. Con todas las ventajas de la tecnología Lithium Ion a su lado, menos peso y mayor capacidad de la batería para un insuperable rendimiento de alta duración. Disfrutará de nuevas libertades que pondrá a su equipo adelante en cada esquina de la obra. Hilti es la única marca que cubre baterías y cargadores por uno o dos años, sin costo!



¿Cómo Hilti lo puede ayudar a aumentar su productividad?

La potencia de una herramienta depende de sus componentes mecánicos (motor y transmisión) y de la energía o watt - hora (Wh) de la batería.



18 V / 22 V x 5.2 -Ah = 93.6 Wh / 114.4 Wh



36 V x 6.0-Ah = 216 Wh

Potencia

La potencia se transmite a través de engranajes completamente metálicos

Motores de alta eficiencia proporcionan la potencia que el cliente necesita

Energía almacenada
Batería de Ion-Litio CPC
Volts (V) x Amp hours
(Ah) = Watt hours (Wh)



Mayor productividad sin cables


Cuando de una herramienta a batería se trata, Hilti es la mejor opción gracias a sus motores y transmisión de alta eficiencia.

Motores eficientes Hilti:

- Transforman la energía eléctrica de la batería en energía mecánica con menos pérdidas.
- Reducen el sobrecalentamiento del motor, lo que se traduce en una mayor vida útil de la herramienta.

Transmisión eficiente Hilti:

- Los engranajes de la transmisión son 100% metálicos de alta densidad.
- Reduce el sobrecalentamiento y vibración, por lo que se obtiene más trabajo por carga.



	Compuesto alta Tecnología	Plásticos comunes
Resistencia al Impacto	400%	100%
Resistencia al calor	200%	100%

Baterías que se acomodan perfectamente a las necesidades de cada cliente

18 y 36 volts - Todo con un sólo cargador*

Las baterías de Li-Ion de Hilti con tecnología CPC (Cordless Power Care), cargadores y herramientas incorporan una de las más avanzadas tecnologías en lo que respecta a baterías de Ion de Litio actualmente. Diseñadas para máximo desempeño y capacidad, estos también son pensados para una durabilidad sin igual.



18 Volt* B 18 2.6 Li Ion / B 18 5.2 Li Ion



SF 18-A
Atornilladora a
batería



SIW 18-A
Llave de impacto a
batería



SFH 18-A
Taladro atornillador a
batería



SD 4500-A18
Atornilladora a
batería



ST 1800-A18
Atornilladora a
batería



SFC 18-A
Taladro atornillador a
batería



SCW 18-A
Sierra circular a
batería



TE 4-A18
Rotomartillo a batería



AG 500-A18
Esmeril angular a
batería



SCM 18-A
Sierra circular de
metal a batería

36 Volt* B 36 3.0 Li Ion / B 36 3.9 Li Ion / B 36 6.0 Li Ion



TE 6-A36 AVR
Rotomartillo a batería



WSR 36-A
Sierra Sable a batería



WSC 7.25-A36
Sierra circular a batería



TE 30-A36
Martillo Combinado a batería

Ármalo a tu medida

Con las herramientas a batería Hilti tu eliges, puedes comprar baterías y cargadores de acuerdo a tus necesidades.

*Las baterías y los cargadores deben ser adquiridos en separado de las herramientas.

Baterías que se acomodan perfectamente a las necesidades de cada cliente

22 y 36 volts - Todo con un sólo cargador*

Las baterías de Li-Ion de Hilti con tecnología CPC (Cordless Power Care), cargadores y herramientas incorporan una de las más avanzadas tecnologías en lo que respecta a baterías de Ion de Litio actualmente. Diseñadas para máximo desempeño y capacidad, estos también son pensados para una durabilidad sin igual.



22 Volt* B 22 2.6 Li Ion / B 22 5.2 Li Ion



SF 22-A
Atornilladora a batería



SIW 22T-A
Llave de impacto a batería



SFH 22-A
Taladro atornillador a batería



SD 5000-A22
Atornilladora a batería



ST 1800-A22
Atornilladora a batería



SFC 18-A
Taladro atornillador a batería



SCW 18-A
Sierra circular a batería



TE 4-A22
Rotomartillo a batería



AG 125-A22
Esmeril angular a batería



SCM 22-A
Sierra circular de metal a batería

36 Volt* B 36 3.0 Li Ion / B 36 3.9 Li Ion / B 36 6.0 Li Ion



TE 6-A36 AVR
Rotomartillo a batería



WSR 36-A
Sierra Sable a batería



WSC 7.25-A36
Sierra circular a batería



TE 30-A36
Martillo Combinado a batería

Ármalo a tu medida

Con las herramientas a batería Hilti tu eliges, puedes comprar baterías y cargadores de acuerdo a tus necesidades.

*Las baterías y los cargadores deben ser adquiridos en separado de las herramientas.



Llave impacto SIW



Ventajas y aplicaciones

- Diseño compacto con un excelente equilibrio para un manejo preciso
- Vaso de impacto de 1/2" con un diseño especial de muescas y bola para una retención segura y cambio rápido de vaso
- Colocación de anclajes HUS de 8-14 mm de diámetro en hormigón
- Recubrimiento especial que proporciona un manejo confortable y la protege en duras condiciones de trabajo
- Montaje y desmontaje de tuercas de M12 a M24
- La batería CPC de litio Hilti más pequeña y resistente, para lograr un alto rendimiento y una larga vida útil

Información técnica

Tipo de mandril	1/2" o 3/8" cuadrado
Torque ajustable	No
Número de marchas	1
Torque máx. (ajuste)	450 Nm
Frecuencia de impacto plena	2500 impactos/minuto
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	3 kg
Dimensiones (L x An x Al)	232 x 94 x 258 mm
Torque máx.	448 Nm
Tipo de batería	Ion Litio
Apriete anclajes universales (HUD) - longitud máx. relativa	70 mm

HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
2 Años
COSTO CERO
De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN

1+1=3
The Best Power Solution.
Solo para profesionales.
Solo profesionales.

CPC
GARANTÍA DE FABRICACIÓN
De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Llave impacto SIW 18T-A (alto torque)	1x Llave impacto a bat. SIW 18T-A, caja cartón	1 un	405031
Llave impacto SIW 18-A 3/8	1x Llave impacto a bat. SIW 18-A 3/8" ETL	1 un	2006068
Llave impacto SIW 22T-A 1/2" (alto torque)	1x Llave impacto a bat. SIW 22T-A, 1x Maletín	1 un	405032
Llave impacto SIW 22T-A 1/2" (alto torque)	1x Llave impacto a bat. SIW 22T-A, caja cartón	1 un	405033
Llave impacto a bat. SIW 18-A 1/2	1x Llave impacto a bat. SIW 18-A 1/2" ETL	1 un	2006069
Llave impacto a bat. SIW 22-A 1/2"	1x Llave impacto a bat. SIW 22-A 1/2", caja cartón	1 un	2006079
Llave impacto a bat. SIW 22-A 1/2"	1x Llave impacto a bat. SIW 22-A 1/2", 1x Maletín	1 un	2006081

Atornilladora de impacto SID



Ventajas y aplicaciones

- Diseño compacto para uso en esquinas reducidas y en todos aquellos sitios donde el espacio es limitado
- Equilibrio perfecto y bajo peso
- Motor sin escobillas para una larga vida útil y más trabajo por carga de batería
- 3 marchas y control electrónico de velocidad para cambiar fácilmente entre diferentes velocidades de perforación
- 4 luces LED al rededor del mandril para iluminar la zona de trabajo
- La batería CPC de litio Hilti más pequeña y resistente, para lograr un alto rendimiento y una larga vida útil

Información técnica

Tipo de mandril	1/4" hexagonal
Torque ajustable	Sí
Número de marchas	3
Torque máx. (ajuste)	60 Nm (1); 110 Nm (2); 165 Nm (3);
Motor sin escobillas	Sí
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	1.5 kg
Dimensiones (L x An x Al)	151 x 94 x 228 mm
Incrementos de torque	3
Apriete anclajes universales (HUD) - diámetro máx.	14 mm
Apriete anclajes universales (HUD) - longitud máx. relativa	70 mm

HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
2 Años
COSTO CERO
De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN

1+1=3
The Best Power Solution.
Solo para profesionales.
Solo profesionales.

CPC
GARANTÍA DE FABRICACIÓN
De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Atorn. impacto a batería SID 18-A	1x Atorn. impacto a batería SID 18-A	1 un	2006067
Atorn. impacto a batería SID 22-A	1x Atorn. impacto a batería SID 22-A	1 un	2006071



Atornilladora taladro con percusión SFH



- Ventajas y aplicaciones**
- Rendimiento y capacidad de la batería inigualables en la gama de 18 y 22 V
 - Mejor relación tamaño-rendimiento
 - Caja de engranajes de acero muy duradera con 3 velocidades para un alto torque
 - Velocidad máxima de 2.200/min para taladros rápidos en metal e incomparable velocidad de rotopercusión (3ª velocidad)
 - Indicación exacta del estado de carga de la batería
 - Herramienta y carcasa de la batería con gran resistencia a los impactos, reforzadas con fibra de vidrio

HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
 De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN

2 Años
COSTO CERO
 De por vida
GARANTÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
1 año más por el uso de fibra de vidrio en la carcasa de la batería.
CPC

Información técnica	
Tipo de mandril	Mandril de 3 mordazas, 1,5 - 13 mm
Torque ajustable	Sí
Número de marchas	3
Velocidad de rotación	Velocidad 1: 370 rpm; Velocidad 2: 1250 rpm; Velocidad 3: 2140 rpm
Torque máx.	50 Nm (Junta fría), 84 Nm (Junta dura)
Motor sin escobillas	No
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.6 kg
Dimensiones (L x An x Al)	265 x 92 x 244 mm
Incrementos de torque	15
Apriete anclajes universales (HUD) - diámetro máx.	10 mm

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Atorn. tal. perc. bat. SFH 22-A	1x Atorn. tal. perc. bat. SFH 22-A, 1x Maletín	1 un	290211
Atorn. tal. perc. bat. SFH 22-A	1x Atorn. tal. perc. bat. SFH 22-A, caja cartón	1 un	290212
Atorn. tal. perc. bat. SFH 18-A	1x Atorn. tal. perc. bat. SFH 18-A, 1x Maletín	1 un	290271
Atorn. tal. perc. bat. SFH 18-A	1x Atorn. tal. perc. bat. SFH 18-A, caja cartón	1 un	431940

Atornilladora taladro compacta SFC



- Ventajas y aplicaciones**
- Ligera y compacta
 - Diseño ergonómico de la empuñadura para garantizar la máxima comodidad de trabajo
 - Motor de alto rendimiento, proporciona un sorprendente nivel de rendimiento
 - Perforación y atornillado con una velocidad de hasta 1.800 rev/ min.
 - Iluminación perfecta del área de trabajo gracias a la lámpara con LED integrada
 - La batería CPC de litio Hilti más pequeña y resistente, para lograr un alto rendimiento y una larga vida útil

HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
 De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN

2 Años
COSTO CERO
 De por vida
GARANTÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
1 año más por el uso de fibra de vidrio en la carcasa de la batería.
CPC

Información técnica	
Tipo de mandril	Mandril de 3 mordazas, 1,5 - 13 mm
Torque ajustable	Sí
Número de marchas	2
Velocidad de rotación	Velocidad 1: 600 rpm; Velocidad 2: 1800 rpm
Torque máx.	28 Nm (Junta fría), 55 Nm (Junta dura)
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	1.7 kg
Dimensiones (L x An x Al)	202 x 92 x 234 mm
Incrementos de torque	15
Apriete anclajes universales (HUD) - diámetro máx.	10 mm
Apriete anclajes universales (HUD) - longitud máx. relativa	120 mm

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Atorn. tal. comp. bat. SFC 18-A	1x Atorn. tal. comp. bat. SFC 18-A ETL	1 un	435848
Atorn. tal. comp. bat. SFC 22-A	1x Atorn. tal. comp. bat. SFC 18-A ETL	1 un	435849



Atornilladora taladro SF A



Ventajas y aplicaciones

- Rendimiento y capacidad de la batería inigualables en la clase de 18 V y 22 V
- Mejor relación tamaño-rendimiento
- Caja de engranajes de acero muy duradera con 3 velocidades para un par elevado
- Alta velocidad de 2200/min para taladros en metal (tercera velocidad)
- Se incluye en el modelo estándar una visualización precisa del estado de carga y las baterías, y las herramientas mecánicas incluyen carcassas extremadamente duras y resistentes a impactos reforzadas con fibra de vidrio. Los sensores adicionales de la herramienta mecánica contribuyen a maximizar la vida de la batería.

HILTI SERVICIO DE POR VIDA	2 Años COSTO CERO
De por vida	De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
The Best Power Effect.
The Best Performance.

CPC

Información técnica	
Tipo de batería	Ion Litio
Voltaje	18V o 22 V
Velocidad de rotación en 3.ª sin carga	2140 rpm
Torque máx. (entrada)	84 Nm
Peso	2.5 kg
Dimensiones (L x An x Al)	248 x 92 x 244 mm
Rango de torque (ajustable)	2 - 12 Nm

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Atorn. tal. a batería SF 18-A	1x Atorn. tal. a batería SF 18-A	1 un	431939
Atorn. tal. a batería SF 22-A	1x Atorn. tal. a batería SF 22-A	1 un	290265

Atornilladora taladro SF 10W



Ventajas y aplicaciones

- Instalación de tornillos de hasta 12 mm de diámetro y 400 mm de longitud en madera
- Atornillado en madera de tornillos de gran longitud
- Extremadamente potente: alto torque para las aplicaciones más difíciles
- La mejor relación tamaño-rendimiento
- Caja de engranajes de acero muy duradera con 4 velocidades para un alto torque

HILTI SERVICIO DE POR VIDA	2 Años COSTO CERO
De por vida	De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
The Best Power Effect.
The Best Performance.

CPC

Información técnica	
Tipo de batería	Ion Litio
Voltajes	18V y 22V
Velocidad de rotación en 4.ª sin carga	2100 rpm
Torque máx. (entrada)	120 Nm
Velocidad de rotación	Velocidad 1: 310 rpm; Velocidad 2: 530 rpm; Velocidad 3: 1210 rpm; Velocidad 4: 2100 rpm
Tipo de mandril	Mandril de 3 mordazas, 1,5 - 13 mm
Dimensiones (L x An x Al)	264 x 92 x 259 mm

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Atorn. tal. a batería SF 10W-A18	1x Atorn. tal. a batería SF 10W-A18	1 un	2061310
Atorn. tal. a batería SF 10W-A22	1x Atorn. tal. a batería SF 10W-A22	1 un	2061289



Atornilladora tabique seco SD 4500



Ventajas y aplicaciones

- Primera atornilladora sin cable para tabique seco del mundo capaz de producción en serie
- La potencia de funcionamiento cuando está conectado es de 4.200 rpm
- 18V Ion-Litio para el tiempo máximo de funcionamiento
- La innovadora ventilación direccional ayuda a evitar que el polvo del tabique seco salte a la cara del operario
- Fijación de tabique seco a perfiles metálicos o madera en paredes y techos
- Sujeción del tablero de partículas de madera (aglomerado) al entramado de madera
- Sujeción de las guías de metal a las guías de metal (entramado)

HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
 De por vida De por vida
 LIMITE EN COSTO DE REPARACIÓN GARANTÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
 The 18V Power Effect.
 Más herramientas por hora.
CPC

Información técnica	
Tipo de mandril	Vaso hexagonal 1/4"
rpm	4500 rpm
Tipo de batería	Ion Litio
Conmutador inversor	Sí
Torque máx.	7 Nm
Inmunidad a las interferencias	Según EN 55014-2
Peso	2.4 kg
Dimensiones (L x An x Al)	290 x 69 x 272 mm
Bloqueo de interruptor de control	Sí
Frecuencia de red	60 Hz

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Atorn. tabique seco a bat. SD 4500-A18	1x Atorn. tabique seco a bat. SD 4500-A18, 1x Adaptador para puntas S-BH M 50/2", 1x Punta S-B PH2 25/1" IF	1 un	403198

Atornilladora tabique seco SD 5000



Ventajas y aplicaciones

- Velocidad óptima de 5000/min y la potencia de una herramienta con cable: par máximo de 9,5 Nm
- Diseño compacto y bien equilibrado con una empuñadura cómoda
- El nuevo sistema de liberación rápida hace que el cambio de puntas sea más fácil que nunca
- Pantalla con indicación exacta del estado de carga de la batería
- Dos herramientas en una preparada para trabajar con el cargador en un instante

HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
 De por vida De por vida
 LIMITE EN COSTO DE REPARACIÓN GARANTÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
 The 18V Power Effect.
 Más herramientas por hora.
CPC

Información técnica	
Velocidad en vacío - rango	0 - 5000 rpm
Tipo de batería	Ion Litio
Capacidad de la batería	2.6 Ah
Capacidad de la batería 2	5.2 Ah
Torque máx.	10 Nm
Peso	2.05 kg
Dimensiones (L x An x Al)	253 x 99 x 235 mm

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Atorn. tabique seco a bat. SD 5000-A22 c	1x Atorn. tabique seco a bat. SD 5000-A22, 1x Punta S-B PH2 25/1" IF, 1x Adaptador para puntas S-BH M 50/2, 1x Maletín	1 un	403196



Atornilladora metal ST 1800



HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
 De por vida

2 Años
COSTO CERO
 De por vida

GARANTÍA DE REPARACIÓN
 LÍMITE EN OROSCOS

1+1=3
 THE BEST POWER STAFF
CPC

Ventajas y aplicaciones

- Herramienta a batería de altas prestaciones comparable a una herramienta de cable, especialmente diseñada para acero y metal
- Diseño compacto y bien equilibrado con una empuñadura cómoda
- Función de selector de par de apriete y tope de profundidad para una colocación perfecta de tornillos en serie
- Potencia y velocidad perfectamente coordinadas para conseguir la máxima productividad en aplicaciones de atornillado en acero y metal
- Baterías compatibles con otras herramientas de batería de 18 V y 22 V Ion-Litio
- Potencia y velocidad adaptadas para la máxima productividad

Información técnica

Tipo de batería	Li-Ion
Capacidad de la batería	2.6 Ah o 3.3 Ah
Torque máx.	12 Nm
Velocidad en vacío - máx.	2000 rpm
Dimensiones (L x An x Al)	252 x 94 x 268 mm



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Atorn. metal a bat. ST 1800-A18	1x Atorn. metal a bat. ST1800-A18, 1x Tapa	1 un	437865
Atorn. metal a bat. ST 1800-A22	1x Atorn. metal a bat. ST 1800-A22, 1x Vaso directo S-NSD 8, 1x Tapa , 1x caja	1 un	437866

Accesorios para equipos atornilladoras inalámbricas

Referencia de Pedido	SIW	SID	SFH	SFC	SFA	SF-10W	SD 4500	SD 5000	ST 1800	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Linterna a batería SFL 18-A caja Iluminación mediante LED, larga vida de la batería y gran luminosidad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 un	426116
Linterna a batería SFL 22-A caja Iluminación mediante LED, larga vida de la batería y gran luminosidad	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 un	426117
Bolsa de herramientas pequeña	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 un	2008518
Bolsa de herramientas grande	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1 un	303546
Cargador de tornillos SD-M 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■		2065272

* Para ver baterías y cargadores para sus herramientas, consultar sección de accesorios, baterías y cargadores, al final de la categoría

Vasos de impacto



* Para uso con la SIW

Referencia de Pedido	Longitud	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-3/8" S	40 mm	1 un	289146
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1/2" S	40 mm	1 un	304750
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-9/16" S	40 mm	1 un	305114
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-5/8" S	40 mm	1 un	305474
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-11/16" S	40 mm	1 un	305476
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-3/4" S	40 mm	1 un	305683
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-13/16" S	40 mm	1 un	314674
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-7/8" S	40 mm	1 un	315702
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1" S	40 mm	1 un	315704
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1-1/8" S	40 mm	1 un	331444
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1-1/4" S	40 mm	1 un	331456
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1-1/2" S	40 mm	1 un	336383
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-3/8" L	40 mm	1 un	339784
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-7/16" L	40 mm	1 un	339785
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1/2" L	40 mm	1 un	340649
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-9/16" L	40 mm	1 un	348824
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-5/8" L	40 mm	1 un	370562
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-11/16" L	40 mm	1 un	371834
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-3/4" L	40 mm	1 un	371835
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-13/16" L	40 mm	1 un	371836
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-7/8" L	40 mm	1 un	371880
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-15/16" L	40 mm	1 un	373549
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1" L	40 mm	1 un	373550
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1-1/16" L	40 mm	1 un	373551
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1-1/8" L	40 mm	1 un	373552
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1-3/16" L	40 mm	1 un	373553
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1-1/4" L	40 mm	1 un	373554
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1-5/16" L	40 mm	1 un	373602
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1-3/8" L	40 mm	1 un	373603
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1-7/16" L	40 mm	1 un	374687
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-1-1/2" L	40 mm	1 un	375857
Vaso de impacto S-NSD 1/2"-5"L	40 mm	1 un	385942
Vaso de impacto S-NSD 30 deg	58 mm	1 un	386059



Martillo perforador TE 2-A



Ventajas y aplicaciones

- La libertad que ofrece la batería con el rendimiento de una herramienta con cable
- Tamaño compacto y peso ligero para un excelente manejo
- La luz de trabajo LED ofrece una mejor visibilidad en áreas oscuras
- Máxima durabilidad gracias al Servicio Hilti de por vida que cubre tanto a la herramienta como a los accesorios

HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN

2 Años
COSTO CERO
De por vida
GARANÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
Más herramientas por el mismo precio.
Más productividad.
Más rendimiento.

CPC



Información técnica	
Modo de trabajo	Perforación con percusión, Solo Perforación
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.7 kg
Energía de impacto	1.5 J
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	4 - 12 mm
Número de marchas	1
Velocidad de rotación en 1.ª sin carga	1090 rpm
Frecuencia de impacto plena	5040 impactos/minuto
Dimensiones (L x An x Al)	322 x 94 x 238 mm

¹⁾ según EN 60745

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Martillo perfor. a batería TE 2-A18	1x Martillo perfor. a batería TE 2-A18	1 un	2043460
Martillo perfor. a batería TE 2-A22	1x Martillo perfor. a batería TE 2-A22, 1x Maletín	1 un	2021420

Martillo perforador TE 4-A



Ventajas y aplicaciones

- Diseño ergonómico en forma de "D" que aporta más comodidad para periodos de uso prolongados.
- Motor robusto de alto rendimiento para una máxima confiabilidad y una larga vida útil
- Alto rendimiento en una herramienta extremadamente ligera y compacta
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de perforación
- Interruptor de avance / retroceso con posición de bloqueo en el centro
- Gran autonomía. Más perforaciones por carga de batería que otros martillos de la misma categoría

HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN

2 Años
COSTO CERO
De por vida
GARANÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
Más herramientas por el mismo precio.
Más productividad.
Más rendimiento.

CPC



Información técnica	
Modo de trabajo	Perforación con percusión, Solo Perforación
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	3.3 kg
Energía de impacto	2 J
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	5 - 14 mm
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en hormigón (ah, HD) ¹⁾	11 m/s ²
Número de marchas	1
Velocidad de rotación en 1.ª sin carga	1090 rpm
Frecuencia de impacto plena	5200 impactos/minuto
Dimensiones (L x An x Al)	324 x 94 x 201 mm

¹⁾ según EN 60745

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Martillo perfor. a batería TE 4-A18	1x Martillo perfor. a batería TE 4-A18	1 un	2098483
Martillo perfor. a batería TE 4-A22	1x Martillo perfor. a batería TE 4-A22	1 un	2098480



Martillo perforador TE 6-A36-AVR



Ventajas y aplicaciones

- Diseño ergonómico en forma de "D" que aporta más comodidad para periodos de uso prolongados
- Gran autonomía. Más perforaciones por carga de batería que otros martillos de la misma categoría
- Gran comodidad de trabajo gracias a la reducción activa de vibración (AVR)
- Perforación prácticamente sin polvo con el sistema de eliminación de polvo DRS-6-A
- Sistema de mandril intercambiable "TE-C Click" para una mayor versatilidad y facilidad de uso
- Interruptor electrónico para una mayor precisión de perforación

HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
 De por vida
 LIMITE EN COSTO DE REPARACIÓN

2 Años
COSTO CERO
 De por vida
GARANTÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
 Más herramientas por el mismo precio.
AVR

DRS
CPC

SDS plus

Información técnica	
Modo de trabajo	Perforación con percusión, Perforación Solo
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	4 kg
Energía de impacto	2 J
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	5 - 16 mm
Valor de vibración triaxial para perforación con percusión en hormigón (ah, HD) ¹⁾	9 m/s ²
Reducción activa de la vibración	Sí
Número de marchas	1
Velocidad de rotación en 1.ª sin carga	1040 rpm
Frecuencia de impacto plena	5283 impactos/minuto

¹⁾ según EN 60745

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Martillo perfor. a batería TE 6-A36-AVR	1x Martillo perfor. a batería TE 6-A36-AVR	1 un	410709



Martillo combinado TE 30-A36



Ventajas y aplicaciones

- Perforación para anclajes y pasantes en hormigón y mampostería, rango de diámetros 4 - 28 mm, rango recomendado 10 - 20 mm
- El sistema de reducción activa de vibraciones (AVR) logra las menores vibraciones en su clase
- Mayor productividad gracias a la mayor movilidad
- El rendimiento más alto de su gama y un sistema de excelente eficiencia gracias al motor sin escobillas
- Batería de alta capacidad y potente cargador para tiempos de carga cortos, que permiten trabajar un día entero con una sola carga de batería
- El control de par de torsión activo (ATC) detiene el motor de forma casi instantánea si la broca se atasca y la carcasa comienza a girar demasiado rápido. Así se reduce el potencial de giro repentino del martillo combinado sobre su propio eje

Información técnica	
Tipo de inserción	TE-C (SDS Plus)
Tipo de interfaz de mandril	Desmontable
Tope de profundidad	Sí
Voltaje	36 V
Brocas para taladro percutor (rango de diám. óptimo)	10 - 20 mm
Motor sin escobillas	No
Capacidad de la batería	6 Ah
Dimensiones (L x An x Al)	423 x 111 x 231 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	5.5 kg
Rendimiento de taladrado - material base usado	Concrete C50/60

HILTI	2 Años
SERVICIO DE POR VIDA	COSTO CERO
De por vida	De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN



Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Martillo combinado a batería TE 30-A36	1x Martillo combinado a batería TE 30-A36	1 un	209228

Accesorios para Rotomartillos ligeros y combinados Inalámbricos

Referencia de Pedido	TE 2-A	TE 4-A	TE 6-A36	TE 30-A36	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Sistema aspiración de polvo TE DRS-6-A c			■		1 un	2040914
Sistema aspiración de polvo TE DRS-4-A c		■			1 un	2098487
Maletín TE 30-A Type 039 Maletín vacío para el martillo perforador TE 30-A36				■	1 un	2031511

*Las baterías y los cargadores deben ser adquiridos en separado de las herramientas, consultar sección de baterías y cargadores, al final de la categoría



Sierra de sable WSR



Ventajas y aplicaciones

- El doble de cortes en metal por carga de batería que otras sierras de sable.
- Sistema antivibración AVR único en el mercado. La nueva placa de apoyo establece un nuevo estándar en sistemas antivibración compacta.
- Alto desempeño, muy ligera y compacta para mayor manejabilidad.
- Herramienta y batería con gran resistencia a los impactos, carcasas reforzadas con fibra de vidrio
- Baterías de litio con tecnología CPC: control individual de la carga de cada celda para una útil máxima y mayor número de ciclos de carga gracias a la robustez de las celdas

HILTI 2 Años
SERVICIO DE POR VIDA
COSTO CERO
De por vida De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN GARANTÍA DE FABRICACIÓN

1+1=3
Más herramientas. Menos tiempo. Mayor productividad.

AVR CPC

Información técnica

Peso según procedimiento EPTA 01/2003	3.8 kg
Interruptor de velocidad variable	Sí
Material base	Metal, Madera y plásticos
Abrazadera de cuchilla	1/2" sin llave
Aprobaciones	CE
Capacidad de la batería	3.3 Ah
Dimensiones (L x An x Al)	492 x 96 x 196 mm
Energía de la batería	71.28 Wh

¹⁾ según EN 60745

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Sierra de sable a batería WSR 18-A	1x Sierra de sable a batería WSR 18-A	1 un	408053
Sierra de sable a batería WSR 22-A	1x Sierra de sable a batería WSR 22-A	1 un	404152

Sierra circular SCW



Ventajas y aplicaciones

- Construcción en general: encofrados, tableros OSB, madera contrachapada, aglomerado, plásticos, vigas y pontones
- Acabado de interiores: corte de paneles de tabique seco, planchas de cemento, MDF y HDF
- Alto rendimiento de corte para su tamaño y peso
- Más ligera que la herramienta equivalente de cable, solo 3,9 Kg
- Apta para uso con carril guía de Hilti
- Extracción de polvo

HILTI 2 Años
SERVICIO DE POR VIDA
COSTO CERO
De por vida De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN GARANTÍA DE FABRICACIÓN

CPC

Información técnica

Material base	Material de madera
Ancho de entalladura - rango	2 - 2 mm
Diámetro de disco - rango	160 - 165 mm
Dimensiones (L x An x Al)	393 x 208 x 241 mm
Dimensiones placa base (LxW)	298 x 137 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	3.9 kg
Tipo de batería	Ion Litio
Valor de vibración triaxial para serrado en madera (ah)	1.2 m/s ²
Velocidad en vacío	4000 rpm
Ángulo de bisel máx.	50 °

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Sierra circular a batería SCW 18-A	1x Sierra circular a batería SCW 18-A	1 un	423164
Sierra circular a batería SCW 22-A	1x Sierra circular a batería SCW 22-A	1 un	423166



Sierra circular SCM



Ventajas y aplicaciones

- Más de 50 cortes de carril MQ 41 con una sola batería.
- Menos de 4 kg de peso para un manejo cómodo y autónomo.
- Seguridad máxima en el trabajo: freno de disco en 0,5 segundos
- Corte rápido de canaletas y tuberías en obra con la mayor precisión posible
- Contenedor especial de virutas para un trabajo mucho más seguro.
- Luz LED en la herramienta que ilumina la zona de trabajo y la línea de corte.



Información técnica

Material base	Metal
Ancho de entalladura - rango	1 - 2 mm
Aprobaciones (globales)	CE
Diámetro de disco - rango	160 - 165 mm
Dimensiones (L x An x Al)	370 x 206 x 242 mm
Dimensiones placa base (LxW)	248 x 127 mm
Grosor de disco - rango	0.5 - 1.5 mm
Velocidad en vacío	3500 rpm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	4 kg
Tipo de batería	Ion Litio

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Sierra circular a batería SCM 18-A	1x Sierra circular a batería SCM 18-A	1 un	2005018
Sierra circular a batería SCM 22-A	1x Sierra circular a batería SCM 22-A	1 un	2005019

Sierra circular WSC 7.25-A36



Ventajas

- Corte longitudinal y perpendicular a la veta
- Cortes a bisel/inglete hasta 50°
- La WSC 7.25-A aporta total movilidad al aserrado circular.
- Velocidad máxima de 2.200/min para taladros rápidos en metal e incomparable velocidad de rotopercusión (3ª velocidad)
- Nuevos disco de teflón para un mayor rendimiento.
- Potencia de una sierra de cable con la movilidad de una herramienta a batería.



Información técnica

Aprobaciones	CE
Interruptor de velocidad variable	Sí
Ancho de entalladura - rango	2 - 2 mm
Capacidad de la batería	3.9 Ah
Diámetro de disco - rango	176 - 190 mm
Dimensiones (L x An x Al)	393 x 233 x 307 mm
Energía de la batería	140.4 Wh
Tipo de batería	Ion Litio
Mandril	15.9 mm
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	4.9 kg

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Sierra circular a batería WSC 7.25-A36	1x Sierra circular a batería WSC 7.25-A	1 un	236489



Amoladora angular AG 125-A22



- Ventajas**
- Todas las características que velan por la seguridad del operario: freno de disco ultrarrápido de 1.5 segundos, ATC, refuerzos de goma, gatillo de seguridad, segunda caperuza protectora para chispas
 - Gran capacidad de la batería, con un 30-40 % más de rendimiento que las herramientas de la competencia
 - El perfecto equilibrio, poco peso y diseño en línea, garantizan un trabajo cómodo de la herramienta
 - Tecnología sin escobillas para una vida útil 3 veces mayor que los motores con escobillas
 - Discos de corte abrasivos diseñados especialmente para obtener el máximo rendimiento y número de cortes por disco y por carga de batería
 - Batería de Litio CPC de 3,3 Ah robusta y potente para una excelente vida útil

HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN

ATG
CPC

1+1=3

Información técnica	
Aprobaciones	CSA / CB
Control activo de torque	Sí
Interruptor de seguridad dead-man	Sí
Motor sin escobillas	Sí
Regulador de corriente de arranque	Sí
Motor sin escobillas	No
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.6 kg
Dimensiones (L x An x Al)	265 x 92 x 244 mm
Incrementos de torque	15
Apriete anclajes universales (HUD) - diámetro máx.	10 mm

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Amoladora angular a batería AG 125-A22 m	1x Amoladora angular a batería AG 125-A22, 1x Cubierta de protection frontal 125, 1x Maletín	1 un	2004075

Amoladora angular AG 500-A18



- Ventajas**
- El Control Activo de Torque y apagado automático, proporcionan una protección adicional para el operador
 - Mayor rendimiento y capacidad de la batería que otras herramientas del mercado
 - El perfecto equilibrio, poco peso y diseño en línea, garantizan un trabajo cómodo de la herramienta
 - Tecnología sin escobillas para una vida útil 3 veces mayor que los motores con escobillas
 - Discos de corte abrasivos diseñados especialmente para obtener el máximo rendimiento y número de cortes por disco y por carga de batería
 - Batería de Litio CPC de 3,3 Ah, poderosa y robusta para un excelente desempeño y gran vida útil

HILTI
SERVICIO DE POR VIDA
De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN

CPC
ATG

Información técnica	
Diámetro	125 mm (5")
Interruptor de seguridad dead-man	Sí
Motor sin escobillas	Sí
Smart power	Sí
Tipo de gatillo	Paleta con interruptor de seguridad dead-man
Capacidad de la batería	5.2 Ah
Dimensiones (L x An x Al)	351 x 93 x 131 mm
Energía de la batería	112 Wh
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	2.7 kg
Tipo de batería	Ion Litio

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Amoladora angular a batería AG 500-A18	1x Amoladora angular a batería AG 500-A18, 1x Cubierta de protection frontal 125	1 un	2004075

Cargador de batería C 4/36-90

HILTI	2 Años
SERVICIO DE POR VIDA	COSTO CERO
De por vida	De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN



Aplicaciones

- Carga baterías de Ion Litio Hilti de 14V, 18V, 22V

Ventajas

- El mejor rendimiento de carga a bajas temperaturas de su gama

Información técnica

Cordless Power Care - CPC	Sí
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	0.6 kg
Clase de protección	Doble aislamiento (clase II)

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Cargador de batería C 4/36-90 230V	1x Cargador de batería C 4/36-90 230V	1 un	2015761
Cargador de batería C 4/36-90 115V	1x Cargador de batería C 4/36-90 100-127V	1 un	2015764

Cargador de batería C 4/36-350

HILTI	2 Años
SERVICIO DE POR VIDA	COSTO CERO
De por vida	De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN



Aplicaciones

- Carga baterías de Ion Litio Hilti de 14V, 18V, 22V y 36V

Ventajas

- El mejor rendimiento de carga a bajas temperaturas de su gama

Información técnica

Cordless Power Care - CPC	Sí
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	1.1 kg
Clase de protección	Doble aislamiento (clase II)

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Cargador de batería C 4/36-350 230V	1x Cargador de batería C 4/36-90 230V	1 un	2037125
Cargador de batería C 4/36-350 115V	1x Cargador de batería C 4/36-90 100-127V	1 un	2028878

Batería B 36/6.0 Li-Ion

HILTI		2 Años	
SERVICIO DE POR VIDA		COSTO CERO	
De por vida	De por vida	De por vida	De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN	LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN



2

Aplicaciones

- Compatible con el martillo combinado TE 30-A, la linterna SFL 36-A y el aspirador VC 20/40-U(M)-Y

Ventajas

- Robusta batería de 36 V de Ion Litio, con 6,0 Ah

Información técnica	
Tipo de batería	Ion Litio
Capacidad de la batería	6.0 Ah
Energía de la batería	216 Wh

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Batería B 36/6.0 Li-Ion	1x Batería B 36/6.0 Li-Ion cpl	1 un	2018896

Batería B 36/3.9 Li-Ion

HILTI		2 Años	
SERVICIO DE POR VIDA		COSTO CERO	
De por vida	De por vida	De por vida	De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN	LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN



Aplicaciones

- Compatible con TE 7-A, WSC 7.25-A y SFL 36-A

Ventajas

- Robusta batería de 36 V de Ion Litio, con 3,9 Ah

Información técnica	
Cordless Power Care - CPC	Sí
Capacidad de la batería	3.9 Ah
Dimensiones (L x An x Al)	160 x 110 x 92 mm

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Batería B 36/3.9 Li-Ion	1x Batería B 36/3.9 Li-Ion	1 un	401594

Batería B 36/3.0 Li-Ion

HILTI		2 Años	
SERVICIO DE POR VIDA		COSTO CERO	
De por vida	De por vida	De por vida	De por vida
LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN	LÍMITE EN COSTO DE REPARACIÓN	GARANTÍA DE FABRICACIÓN



Aplicaciones

- Compatible con TE 6-A36-AVR, TE 6-A de Ion-Litio, WSR 36-A y SFL 36-A

Ventajas

- Robusta batería de 36 V de Ion Litio, con 3,0 Ah

Información técnica	
Tipo de batería	Li-Ion
Capacidad de la batería	3.0 Ah
Energía de la batería	108 Wh

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Batería B 36/3.0 Li-Ion	1x Batería B 36/3.0 Li-Ion	1 un	418009

Batería B 5.2 Li-Ion



Aplicaciones

- Para el uso con herramientas a batería de 18 V y 22 V de Hilti

Ventajas

- Incluye la tecnología Hilti CPC para aumentar el rendimiento y la vida útil

Información técnica

Tipo de batería	Li-Ion
Capacidad de la batería	5.2 Ah
Energía de la batería	112 Wh

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Batería B 18/5.2 Li-ion	1x Batería B18 5.2	1 un	2111983
Batería B 22/5.2 Li-ion	1x Batería B22 5.2	1 un	2110409

Batería B 2.6 Li-Ion



Aplicaciones

- Compatible con algunas herramientas de Hilti de 18 V y 22 V

Ventajas

- Incluye la tecnología Hilti CPC para aumentar el rendimiento y la vida útil

Información técnica

Capacidad de la batería	2.6 Ah
Energía de la batería	56 Wh

Referencia de Pedido	Contenido del paquete	Cantidad del embalaje	Número de ítem
Batería B 18/2.6 Li-Ion	1x Batería B 18/2.6 Li-Ion	1 un	2116178
Batería B 22/2.6 Li-Ion	1x Batería B 22/2.6 Li-Ion	1 un	2110532

Selector de Baterías



	B 22/5.2 Li-Ion	B 18/5.2 Li-Ion	B 22/2.6 Li-ion	B 18/2.6 Li-ion	B 36/6.0 Li-Ion	B 36/3.9 Li-Ion	B 36/3.0 Li-Ion
número de ítem	2110409	2111983	2110532	2116178	2018896	401594	418009
Informaciones Técnicas							
Capacidad de la batería	5.2 Ah	5.2 Ah	2.6 Ah	2.6 Ah	6.0 Ah	3.9 Ah	3.0 Ah
Tipo de batería	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Voltaje	21.6 V	21.6 V	21.6 V	21.6 V	36 V	36 V	36 V
CPC	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensiones (mm)	135 x 94 x 70	135 x 94 x 70	135 x 94 x 52	135 x 94 x 52	180 x 97 x 98	160 x 110 x 92	155 x 95 x 80
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	0.78 kg	0.78 kg	0.48 kg	0.48 kg	1.8 kg	1.72 kg	1.17 kg
Herramientas a batería relacionadas (el código indica la herramienta para cada batería)							
Llave impacto SIW	2006079	2006069					
Atornilladora SID	2006071	2006067					
Atornilladora SFH	290211	290271	290211	290271			
Atornilladora SFC	435849	435848	435849	435848			
Atornilladora SF A	290285	431939					
Atorn. SF 10W	2061289	2061310					
Atornilladora SD 4500		403198					
Atornilladora SD 5000	403196						
Atornilladora ST 1800	437868	437865					
Martillo perfor. a batería TE 2-A	2021420	2043460	2021420	2043460			
Martillo perfor. a batería TE 4-A	2098480	2098483					
Martillo perfor. a batería TE 6-A36-AVR						410709	410709
Martillo combinado TE 30-A36 AVR					2029228		
Sierra de sable a batería WSR	404152	408053					
Sierra circular a batería SCW	423166	423164					
Sierra circular a batería SCM	2005019	2005018					
Sierra circular WSC 7.25-A36						236489	236489
Amoladora angular a batería AG 125	2004075						
Amoladora angular a batería AG 500		2004078					

Selector de Cargadores



	Cargador de batería C 4/36-90		Cargador de batería C 4/36-350	
número de ítem	2015761	2015764	2037125	2029228
Informaciones Técnicas				
Voltaje	230V	115V	230V	115V
Potencia de salida	90W	90W	350W	350W
CPC	Sí	Sí	Sí	Sí
Dimensions (mm)	169 x 122 x 70	169 x 122 x 70	170 x 163 x 70	170 x 163 x 70
Peso según procedimiento EPTA 01/2003	0.6 kg	0.6 kg	1.1 kg	1.1 kg
Herramientas a batería relacionadas				
Llave impacto SIW			▪	▪
Atornilladora SID	▪	▪	▪	▪
Atornilladora SFH			▪	▪
Atornilladora SFC	▪	▪	▪	▪
Atornilladora SF A			▪	▪
Atorn. SF 10W			▪	▪
Atornilladora SD 4500	▪	▪	▪	▪
Atornilladora SD 5000	▪	▪	▪	▪
Atornilladora ST 1800			▪	▪
Martillo perfor. a batería TE 2-A	▪	▪	▪	▪
Martillo perfor. a batería TE 4-A	▪	▪	▪	▪
Martillo perfor. a batería TE 6-A36-AVR			▪	▪
Martillo combinado TE 30-A36 AVR			▪	▪
Sierra de sable a batería WSR	▪	▪	▪	▪
Sierra circular a batería SCW			▪	▪
Sierra circular a batería SCM	▪	▪	▪	▪
Sierra circular WSC 7.25-A36			▪	▪
Amoladora angular a batería AG 125			▪	▪
Amoladora angular a batería AG 500			▪	▪

